

## ELAT TRONIC 10 W 40

### Teilsynthetik-Motorenöl 10W40

#### Beschreibung

**ELAT TRONIC 10W40** ist ein hochlegiertes Universal-Teilsynthetik-Leichtlauf-PKW-Benzin- und Diesel-Motorenöl das durch seine Additivierung, Auswahl der Grundöle und Viskositätseinstellung einen energiesparenden Betrieb der Motoren ermöglicht. Um die niedrige Viskosität der SAE 10W-Klasse, sowie gleichzeitig einen geringen Verdampfungsverlust zu garantieren, enthält das **ELAT TRONIC 10W40** Leichtlauf-Motorenöl synthetische Basisöle, die den High-Tech Ansprüchen gerecht werden.

#### Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Minimale Reibungsverluste
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Geringer Verdampfungsverlust

#### Nutzen

- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Optimale Hochtemperaturviskosität
- Gleichbleibende Betriebseigenschaften
- Maximale Leistungsausbeute
- Reduzierter Kraftstoffverbrauch
- Optimale Motorsauberkeit
- Geringer Ölverbrauch
- Ganzjahreseinsatz

#### Spezifikationen/Freigaben/Empfehlungen

SAE	10W/40
API	SL/CF/EC
ACEA	A3-/B4-12
MB-Freigabe	229.1
PSA	B71 2296
RENAULT	RN0700
VW	505.00

### Einsatz

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik
- PKW-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- Saugdiesel
- CDI-, HDI- und TDI-Motoren
- mit Common Rail Diesel-Technik
- Direkteinspritzung
- mit Katalysator-technik

### Entsorgung

- **ELAT TRONIC 10W40** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

### Mischbarkeit

- **ELAT TRONIC 10W40** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen **ELAT TRONIC 10W40** zu verwenden.

### Datentabelle

Typische Kennwerte:		
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	861
Dynam. Viskosität bei -25°C	mPa.s	5310
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	97,1
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,7
Viskositätsindex		158
Flammpunkt COC	°C	230
Pourpoint	°C	-42
Sulphatasche	%	-
TBN	mgKOH/g	8,8

Buchhaltung	Lager/Disposition/Verkauf	Tel. +49 (0) 2306 9129380
Elat Handels GmbH	Elat Handels GmbH	Fax. +49 (0) 2306 7649917
Hörderstr.353	In den Telgen 2b	email: info@elathandels.de
58454 Witten	44536 Lünen	
Amtsgericht Witten	USt-IdNr: DE 309196773	Finanzamt Witten
HRB 16285	EORI Nr. DE506509348939238	Steuernr.348/5844/3429