

ELAT TRONIC 5W30 FORD

Premium-HC-Synthese Motorenöl 5W30

Beschreibung

ELAT TRONIC 5W30 FORD ist ein weiterentwickeltes Leichtlauf-PKW-SAPS-Motorenöl, auf Basis von HC-Synthese-Grundölen. Die Verwendung neuer ausgewählter Additive garantiert eine ausgezeichnete Motorsauberkeit und schützt den Auslaßkatalysator.

ELAT TRONIC 5W30 FORD ist ein spezielles Fuel Economy Motorenöl für verbesserte Leistung, Lebensdauer und geringe Emissionen.

ELAT TRONIC 5W30 FORD wird besonders für den Einsatz in Ford-Motoren neuerer Generation empfohlen.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Excellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Schnelle Durchölung kritischer Schmierstellen
- Erhebliche Verschleißreduzierung an Zylinder und Nockenwelle
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Geringer Verdampfungsverlust
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Besonders Schadstoffarm
- Verbesserte Rußaufnahmefähigkeit
- Gute Beständigkeit gegenüber Biodieselanteilen im Kraftstoff

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Vollastbetrieb und reduziert die Abgasemission
- Hervorragendes Kaltstartverhalten
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Optimale Motorsauberkeit
- Sehr niedriger Ölverbrauch
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität, auch bei langen Ölwechselintervallen
- Ganzjahreseinsatz

Spezifikationen/Freigaben/Empfehlungen

SAE	5W-30
API	SL/CF
ACEA	A1-/B1-12, A5/B5
FORD	WSS-M2C 913-B/C/D
JAGUAR/LAND ROVER	STJLR.03.5003
RENAULT	RN 0700

Einsatz

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- PKW-Hochleistungs- und normale Viertakt-Diesel-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung

- **ELAT TRONIC 5W30 FORD** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

- **ELAT TRONIC 5W30 FORD** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **ELAT TRONIC 5W30 FORD** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **ELAT TRONIC 5W30 FORD** zu verwenden.

Datentabelle

Typische Kennwerte:		
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	848
Dynam. Viskosität bei -30°C	mPa.s	3410
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	55,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,9
Viskositätsindex		176
Flammpunkt COC	°C	230
Pourpoint	°C	-42
Sulphatasche	%	-
TBN	mgKOH/g	9,5

Buchhaltung	Lager/Disposition/Verkauf	Tel. +49 (0) 2306 9129380
Elat Handels GmbH	Elat Handels GmbH	Fax. +49 (0) 2306 7649917
Hörderstr.353	In den Telgen 2b	email: info@elathandels.de
58454 Witten	44536 Lünen	
Amtsgericht Witten	USt-IdNr: DE 309196773	Finanzamt Witten
HRB 16285	EORI Nr. DE506509348939238	Steuernr.348/5844/3429