

ELAT TRONIC 5W30 Opel,MB

Mid SAPS HC-Synthese-Motorenöl 5W30

Beschreibung

ELAT TRONIC 5W30 Opel,MB ist ein universelles HC-Synthese Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl der neuesten Generation. Die außergewöhnlichen Eigenschaften dieses Hochleistungs-Motorenöls erfüllen die heutigen Anforderungs- und Einsatzbedingungen der Mid SAPS-Motorenöle. Es ist auf verlängerte Ölwechselintervalle optimal abgestimmt.

ELAT TRONIC 5W30 Opel,MB ist ein universelles HC-Synthese Leichtlauf-Motorenöl entwickelt für Pumpe-Düse-Dieselmotoren ohne WIV-Systeme und für leichte Dieselmotoren von General Motors Fahrzeugen. Durch die spezielle Zusammensetzung ist dieses Motorenöl hervorragend geeignet für mehrere neue OEM-Anforderungen. Diese Eigenschaften gewährleisten zusätzlich den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Die "Low Ash" (Mid SAPS) Rezeptur schützt den Motor und das Katalysator-System.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz bei allen Betriebsbedingungen
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Minimale Reibungsverluste, mehr Motorleistung
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Geringer Verdampfungsverlust
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Maximale Scherstabilität

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch und reduziert die Abgasemission
- Mit Kraftstoffeinspar- und Low Ash-Rezeptur
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen, insbesondere der Hydrostößel
- Stabiler Öldruck
- Perfekt langanhaltende Motorsauberkeit
- Verhinderung von Ablagerungen
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität, auch bei längsten Ölwechselintervallen
- Ganzjahreseinsatz

Spezifikation/Freigaben/Empfehlungen

SAE	5W-30
API	SN/CF/EC
ACEA	C3
BMW	Longlife 04
GM	Dexos 2
MB-Freigabe	226.5, 229.51, 229.52
RENAULT	RN 0700 / 0710
VW	502.00, 505.00, 505.01

Einsatz

- Hochleistungs-PKW-Diesel-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- Direkteinspritzung
- Pumpe-Düse
- CDI- und TDI-Motoren
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- mit Katalysatortechnik
- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Valvetronic
- mit Ladeluftkühlung
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung

- **ELAT TRONIC 5W30 Opel,MB** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

- **ELAT TRONIC 5W30 Opel,MB** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **ELAT TRONIC 5W30 Opel,MB** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **ELAT TRONIC 5W30 Opel,MB** zu verwenden.

Datentabelle

Typische Kennwerte:		
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	853
Dynam. Viskosität bei -30°C	mPa.s	5080
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	65,8
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	11,40
Viskositätsindex		165
Flammpunkt COC	°C	230
Pourpoint	°C	-42
Sulphatasche	%	-
TBN	mgKOH/g	-

Buchhaltung	Lager/Disposition/Verkauf	Tel. +49 (0) 2306 9129380
Elat Handels GmbH	Elat Handels GmbH	Fax. +49 (0) 2306 7649917
Hörderstr.353	In den Telgen 2b	email: info@elathandels.de
58454 Witten	44536 Lünen	
Amtsgericht Witten	USt-IdNr: DE 309196773	Finanzamt Witten
HRB 16285	EORI Nr. DE506509348939238	Steuernr.348/5844/3429