

EINSATZ

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik
- PKW-Dieselmotoren
- Turbodiesel
- mit Common Rail Diesel-Technik mit Katalysator-technik

ENTSORGUNG

Elat Tronic 5W40 Semi ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

MISCHBARKEIT

Elat Tronic 5W40 Semi ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **Elat Tronic 5W40 Semi** voll ausnutzen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **Elat TRONIC 5W40 Semi** zu verwenden.

DATENTABELLE

Typische Kennwerte:		
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	855
Dynam. Viskosität bei -30°C	mPa.s	5950
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	83,1
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	13,8
Viskositätsindex		171
Flammpunkt COC	°C	222
Pourpoint	°C	— 42
		-
TBN	mgKOH/g	10,7