

Elat Tronic MM8 10W40 Basic Power

Leichtlauf Motorenöl 10W40

BESCHREIBUNG

MM8 10 W 40 Basic Power ist ein Leichtlauf-Motorenöl, das durch seine moderne Additivierung, Auswahl der Grundöle und Viskositätseinstellung einen reibungslosen Betrieb von PKW Benzin- und Dieselmotoren ermöglicht.

EIGENSCHAFTEN

- Hoher Verschleißschutz
- Außergewöhnliche Alterungs- und Oxidationsstabilität
- Extreme Hochtemperaturstabilität
- Sehr hohe Schmierfestigkeit
- Größtmögliche Motorsauberkeit
- Geringe Verdampfungsneigung

NUTZEN

- Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle
- Optimale Betriebssicherheit
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung
- Kraftstoffeinsparung durch Leichtlaufeigenschaften
- Ganzjahreseinsatz

SPEZIFIKATION/ VERWENDBAR FÜR

SAE	10W/40
API	SL/CF/EC

EINSATZ

- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik
- PKW-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik

ENTSORGUNG

MM8 10W40 Basic Power ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

MISCHBARKEIT

MM8 10W40 Basic Power ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen **MM8 10W40 Basic Power** zu verwenden.

DATENTABELLE

Typische Kennwerte:		
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	861
Dynam. Viskosität bei -25°C	mPa.s	5380
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	96,6
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,8
Viskositätsindex		158
Flammpunkt COC	°C	228
Pourpoint	°C	— 39
	%	-
TBN	mgKOH/g	7,8