



5W40 Hightec Quantum

Produktbeschreibung und -eigenschaften

5W40 Hightec Quantum ist ein Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl speziell für VW/Audi Pumpe-Düse-Motoren. Die moderne HC-Synthesetechnologie gewährleistet darüber hinaus einen universellen Einsatz in vielen Fahrzeugen. Der niedrige Gehalt an aschebildenden Substanzen (Low SAPS) bewirkt eine optimale Funktionsfähigkeit von Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern bei längsten Ölwechselintervallen.

VORTEILE

- hervorragender Verschleißschutz
- ausgezeichnete Oxydations- und Temperaturstabilität
- minimaler Reibungs- und Verdampfungsverlust
- optimale Motorsauberkeit durch intensive Reinigungswirkung
- Reduzierung der Abgasemission
- Kraftstoffersparnis

Spezifikation/ Empfehlungen

- SAE 5W-40
- ACEA C3
- API SP (RC)
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- FIAT 9.55535-S2
- GM DX2-Gen2, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
- MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, MB 226.5
- Porsche A40
- Opel / Vauxhall OV0401547
- Renault RN0700, Renault RN0710
- VW 502.00, VW 505.01, VW 505.00

5W40 Hightec Quantum	Methode	Einheit	Kennwert
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/ml	0,85
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	76
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	14
Viskositätsindex	DIN 2909		170
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	218
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-38

ELAT Handels GmbH
Hörderstr.353
58454 Witten

Lager/Disposition/Verkauf

Elat Handels GmbH
In den Telgen 4b
44536 Lünen
Tel: +49 2306 9129380
Fax: +49 23067649917
Info@elathandels.de

Amtsgericht Bochum

HRB 16285
EORI-Nr.DE506509348939238
USt ID Nr.: DE309196773

Finanzamt Witten

Steuernr.: 348/5844/3429
Postbank Dortmund
DE48370100500979225507
BIC PBNKDEFF