



## Elat 5W30 Triangol Longlife III

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**Triangol SAE 5W-30 LL III** ist ein modernes Leichtlaufmotorenöl mit hochentwickeltem Leistungsverhalten. Es bietet einen exzellenten Verschleißschutz und eine überdurchschnittliche Reinigungskraft. Es verlängert die Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren und trägt zu deren störungsfreier Funktion bei.

**Triangol SAE 5W-30 LL III** wird auf Basis einer innovativen Formulierung mit den hochwertigsten verfügbaren Komponenten hergestellt. Das Produkt ist voll verträglich mit den neuesten Dieselpartikelfiltern (DPF) derzeit und mit den Katalysatoren von Benzinmotoren. Es kombiniert überragendes Leistungsverhalten mit exzellentem Motorschutz bei gleichzeitig verbesserter Kraftstoffeinsparung.

#### Anwendung:

**Triangol SAE 5W-30 LL III** wird für alle modernen Kraftfahrzeugmotoren empfohlen, insbesondere für die Hochleistungs-Otto und -Dieselmotoren der neuesten Modelle von Pkw's, Sportwagen und leichten Nutzfahrzeugen.

#### Eigenschaften:

- durch niedrigen Aschegehalt einen Beitrag zur Reduktion des Partikelauflaus in Dieselpartikelfiltern
- durch niedrigen Schwefel- und Phosphorgehalt eine Verminderung der Vergiftungsgefahr bei Katalysatoren für Ottomotoren
- durch wirksame Reinigungszusätze eine Verringerung die Bildung von Ablagerungen und Schlamm
- längere Ölwechselintervalle bei vollem Motorschutz, da verzögerte Ölalterung durch hervorragende thermische Oxidationsbeständigkeit
- einen problemlosen Kaltstart durch sehr gute Tieftemperatureigenschaften

#### Spezifikation/ Empfehlungen

- ACEA A3 / B4 / C3 – 04
- VW 504 00 / 507 00
- BMW Longlife 04
- MB 229.51

Elat 5W30 Triangol Longlife III	Einheit	Kennwert
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	852
Dynam. Viskosität -30 °C	mPa.s	5850
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	70,1
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,9
HTHS-Viskosität bei 150 °C	cP	3,52
Viskositätsindex		167
Flammpunkt	°C	230
Pourpoint	°C	-45
Sulphatasche	%	-
TBN	mg KOH/g	6,2

ELAT Handels GmbH  
Hörderstr.353  
58454 Witten

#### Lager/Disposition/Verkauf

Elat Handels GmbH  
In den Telgen 4b  
44536 Lünen  
Tel: +49 2306 9129380  
Fax: +49 23067649917  
Info@elathandels.de

#### Amtsgericht Bochum

HRB 16285  
EORI-Nr.DE506509348939238  
USt ID Nr.: DE309196773

#### Finanzamt Witten

Steuernr.: 348/5844/3429  
Postbank Dortmund  
DE48370100500979225507  
BIC PBNKDEFF



ELAT Handels GmbH  
Hörderstr.353  
58454 Witten

**Lager/Disposition/Verkauf**

Elat Handels GmbH  
In den Telgen 4b  
44536 Lünen  
Tel: +49 2306 9129380  
Fax: +49 23067649917  
Info@elathandels.de

**Amtsgericht Bochum**

HRB 16285  
EORI-Nr.DE506509348939238  
USt ID Nr.: DE309196773

**Finanzamt Witten**

Steuernr.: 348/5844/3429  
Postbank Dortmund  
DE48370100500979225507  
BIC PBNKDEFF