



## OW30 Zerotec VW

Hightec-Longlife-Universal-Motorenöl OW30

### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**OW30 Zerotec VW** ist ein neu entwickeltes universelles Leichtlauf Mehrbereichs-Motorenöl auf Basis spezieller HC-SyntheseGrundölen neuester Technologie. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungs-Motorenöl hervorragende Eigenschaften im Fahrbetrieb.

**OW30 Zerotec VW** ist ein universelles, kraftstoffeffizientes speziell zusammengesetztes Hightec-Leichtlauf-Motorenöl, das hervorragend die Eigenschaften der modernen Benzin- und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Turboauflader in PKW und Transportern, mit verlängerten Ölwechselintervallen erfüllt, einschließlich Rußpartikelfilter. Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters.

#### Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Exzellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Schnelle Durchölung kritischer Schmierstellen
- Erhebliche Verschleißreduzierung an Zylinder und Nockenwelle
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Geringer Verdampfungsverlust
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Besonders Schadstoffarm

#### Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Vollastbetrieb und reduziert die Abgasemission
- Verringerte Aschebildung (Low SAPS)
- Leichter Motorlauf
- Optimale Motorsauberkeit
- Sehr geringer Widerstand beim Start des Motors
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Hohe Leistungsreserven
- Lange Ölwechselintervalle
- Ganzjahreseinsatz

#### Entsorgung:

• OW30 Zerotec VW ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

#### Mischbarkeit:

• OW30 Zerotec VW ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann, wenn notwendig gemischt werden. Um die Vorteile von OW30 Zerotec VW voll ausnutzen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, OW30 Zerotec VW zu verwenden.

#### Einsatz

- VW- und diverse neue Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- mit verlängertem Ölwechselintervall
- VW- und diverse neue PKW-Dieselmotoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Pumpe-Düse-Motoren
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Mehrventil-Technik
- mit Katalysatortechnik

#### Spezifikation/ Empfehlungen

- SAE OW-30
- API SN
- ACEA C3
- BMW Longlife-04
- MB 229.52, 229.51
- MB 229.31
- PORSCHE C30
- VW 504.00, 507.00

OW30 Zerotec VW	Einheit	Kennwert
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	861
Dynam. Viskosität -30 °C	mPa.s	-
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	66,6
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12,3
Viskositätsindex		184
Flammpunkt COC	°C	-
Pourpoint	°C	-45
TBN	mg KOH/g	-

ELAT Handels GmbH  
Hörderstr.353  
58454 Witten

#### Lager/Disposition/Verkauf

Elat Handels GmbH  
In den Telgen 4b  
44536 Lünen  
Tel: +49 2306 9129380  
Fax: +49 23067649917  
Info@elathandels.de

#### Amtsgericht Bochum

HRB 16285  
EORI-Nr. DE506509348939238  
USt ID Nr.: DE309196773

#### Finanzamt Witten

Steuernr.: 348/5844/3429  
Postbank Dortmund  
DE48370100500979225507  
BIC PBNKDEFF