



## Elat Tronic 10W40

Teilsynthetik-Motorenöl 10W40

### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**ELAT TRONIC 10W40** ist ein hochlegiertes Universal-Teilsynthetik-Leichtlauf-PKW-Benzin- und Diesel-Motorenöl das durch seine Additivierung, Auswahl der Grundöle und Viskositätseinstellung einen energiesparenden Betrieb der Motoren ermöglicht. Um die niedrige Viskosität der SAE 10W-Klasse, sowie gleichzeitig einen geringen Verdampfungsverlust zu garantieren, enthält das ELAT TRONIC 10W40 Leichtlauf-Motorenöl synthetische Basisöle, die den High-Tech Ansprüchen gerecht werden.

<p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Extremer Verschleißschutz</li> <li>•Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten</li> <li>•Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität</li> <li>•Minimale Reibungsverluste</li> <li>•Sehr hohe Reinigungswirkung</li> <li>•Geringer Verdampfungsverlust</li> </ul>	<p><b>Nutzen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Sehr hohe Betriebssicherheit</li> <li>•Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen</li> <li>•Optimale Hochtemperaturviskosität</li> <li>•Gleichbleibende Betriebseigenschaften</li> <li>•Maximale Leistungsausbeute</li> <li>•Reduzierter Kraftstoffverbrauch</li> <li>•Optimale Motorsauberkeit</li> <li>•Geringer Ölverbrauch</li> <li>•Ganzjahreseinsatz</li> </ul>
<p><b>Entsorgung</b></p> <p>•<b>ELAT TRONIC 10W40 LL3</b> ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher</p> <p><b>Mischbarkeit</b></p> <p>• <b>ELAT TRONIC 10W40 LL3</b> ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Es jedoch empfehlenswert, <b>ELAT TRONIC 10W40 LL3</b> zu verwenden.</p>	<p><b>Einsatz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren</li> <li>•mit Mehrventil-Technik</li> <li>•mit Turboaufladung</li> <li>•mit Katalysatortechnik</li> <li>•PKW-Dieselmotoren</li> <li>•mit Turboaufladung</li> <li>•Saugdiesel</li> <li>•CDI-, HDI- und TDI-Motoren</li> <li>•mit Common Rail Diesel-Technik</li> <li>•Direkteinspritzung</li> <li>•mit Katalysatortechnik</li> </ul>

### Spezifikation/ Empfehlungen

- SAE 10W40
- API SL/CF/EC
- ACEA A3 B4-12
- MB-Freigabe 229.1
- PSA B71 2296
- RENAULT RNO700
- VW 505.00

Elat Tronic 10W40 LL3	Einheit	Kennwert
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	861
Dynam. Viskosität -25 °C	mPa.s	5310
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	97,1
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,7
Viskositätsindex		158
Flammpunkt COC	°C	230
Pourpoint	°C	-42
Sulphatasche	%	-
TBN	mg KOH/g	8,8

ELAT Handels GmbH  
Hörderstr.353  
58454 Witten

**Lager/Disposition/Verkauf**  
Elat Handels GmbH  
In den Telgen 4b  
44536 Lünen  
Tel: +49 2306 9129380  
Fax: +49 23067649917  
Info@elathandels.de

**Amtsgericht Bochum**  
HRB 16285  
EORI-Nr. DE506509348939238  
USt ID Nr.: DE309196773

**Finanzamt Witten**  
Steuernr.: 348/5844/3429  
Postbank Dortmund  
DE48370100500979225507  
BIC PBNKDEFF



ELAT Handels GmbH  
Hörderstr.353  
58454 Witten

**Lager/Disposition/Verkauf**  
Elat Handels GmbH  
In den Telgen 4b  
44536 Lünen  
Tel: +49 2306 9129380  
Fax: +49 23067649917  
Info@elathandels.de

**Amtsgericht Bochum**  
HRB 16285  
EORI-Nr. DE506509348939238  
USt ID Nr.: DE309196773

**Finanzamt Witten**  
Steuernr.: 348/5844/3429  
Postbank Dortmund  
DE48370100500979225507  
BIC PBNKDEFF