



Elat Tronic 5W30 Superlonglife 3

Super-Hightec-Longlife-Universal-Motorenöl 5W30

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Elat Tronic 5W30 Superlonglife 3 ist ein neu entwickeltes universelles Leichtlauf Mehrbereichs-Motorenöl auf Basis spezieller HC-Synthese Grundölen neuester Technologie. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungs-Motorenöl hervorragende Eigenschaften im Fahrbetrieb.

Elat Tronic 5W30 Superlonglife 3 ist ein universelles, kraftstoffsparendes speziell zusammengesetztes Super-Hightec-Leichtlauf-Motorenöl, das hervorragend die Eigenschaften der modernen Benzin- und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Turboauflader in PKW und Transportern, mit verlängerten Ölwechselintervallen erfüllt, einschließlich Rußpartikelfilter.

Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters.

Elat Tronic 5W30 Superlonglife 3 ist wegen seiner speziellen Zusammensetzung hervorragend zur Anwendung für die neuesten VW 504.00/507.00 Anforderungen geeignet, sogenannte VW Longlife III Öle.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Excellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Schnelle Durchölung kritischer Schmierstellen
- Erhebliche Verschleißreduzierung an Zylinder und Nockenwelle
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Geringer Verdampfungsverlust
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Besonders Schadstoffarm

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Vollastbetrieb und reduziert die Abgasemission
- Verringerte Aschebildung (Low SAPS)
- Leichter Motorlauf
- Optimale Motorsauberkeit
- Sehr geringer Widerstand beim Start des Motors
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Hohe Leistungsreserven
- Lange Ölwechselintervalle
- Ganzjahreseinsatz

Entsorgung

- **Elat Tronic 5W30 Superlonglife 3** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

- **Elat Tronic 5W30 Superlonglife 3** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann, wenn notwendig gemischt werden. Um die Vorteile von **Elat Tronic 5W30 Superlonglife 3** voll ausnutzen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **Elat Tronic 5W30 Superlonglife 3** zu verwenden.

Einsatz

- VW- und diverse neue Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-Technik
- mit verlängertem Ölwechselintervall
- VW- und diverse neue PKW-Dieselmotoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Pumpe-Düse-Motoren
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Mehrventil-Technik
- mit Katalysator-Technik

Spezifikation/ Empfehlungen

- SAE 5W30
- API SN
- ACEA C3
- BMW Longlife-04
- GM Dexos 2
- MB-Freigabe 229.51
- PORSCHE C30
- VW 504.00 507.00
- FIAT 9.55535-S3

Elat Tronic Superlonglife 3 5W30	Einheit	Kennwert
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	850
Dynam. Viskosität -30 °C	mPa.s	6080
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	70,8
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	11,8
Viskositätsindex		163
Flammpunkt COC	°C	230
Pourpoint	°C	-45
TBN	mg KOH/g	8

ELAT Handels GmbH
Hörderstr.353
58454 Witten

Lager/Disposition/Verkauf
Elat Handels GmbH
In den Telgen 4b
44536 Lünen
Tel: +49 2306 9129380
Fax: +49 23067649917
Info@elathandels.de

Amtsgericht Bochum
HRB 16285
EORI-Nr. DE506509348939238
UST ID Nr.: DE309196773

Finanzamt Witten
Steuernr.: 348/5844/3429
Postbank Dortmund
DE48370100500979225507
BIC PBNKDEFF