



5W40 Elat Tronic

Hightec HC-Synthese-Motorenöl 5W40

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Elat Tronic 5W40 ist ein Hightec-HC-Synthese-Motorenöl welches für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren entwickelt wurde, und für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren bestens geeignet ist.

Elat Tronic 5W40 erfüllt die hohen Qualitätsanforderungen der PKW-Fahrzeughersteller. Es ist für lange Ölwechselintervalle hervorragend einsetzbar. Ideal für harten Autobahneinsatz und Kurzstreckenverkehr.

<p>Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extremer Verschleißschutz • Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten • Minimale Reibungsverluste • Sehr hohe Reinigungswirkung • Geringer Verdampfungsverlust • Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität 	<p>Nutzen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduziert den Kraftstoffverbrauch gemäß API / EC und reduziert die Abgasemission • Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen • Sehr hohe Betriebssicherheit • Optimale Motorsauberkeit • Geringster Ölverbrauch • Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität • Lange Ölwechselintervalle • Verhindert Schwarzschlamm Bildung • Ganzjahreseinsatz
<p>Entsorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elat Tronic 5W40 ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher. <p>Mischbarkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elat Tronic 5W40 ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von Elat Tronic 5W40 voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, Elat TRONIC 5W40 zu verwenden. 	<p>Einsatz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren • mit Mehrventil-Technik • mit Turboaufladung • mit Katalysator-technik • PKW-Dieselmotoren • Saugdiesel • Turbodiesel • mit Common Rail Diesel-Technik • Direkteinspritzung

Spezifikation/ Empfehlungen

- SAE 5W40
- API SN/CF/EC
- ACEA A3/B4
- BMW Longlife-01
- FIAT 9.55535M2 H2 N2
- MB-Freigabe
- OPEL GM-LL-B-025
- PORSCHE A-40
- PSA B 71 2296
- RENAULT RN 0710 RN 0700
- VW 502.00 505.00

Elat Tronic 5W40	Einheit	Kennwert
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	854
Dynam. Viskosität -30°C	mPa.s	6060
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	-
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,7
Viskositätsindex		173
Flammpunkt COC	°C	226
Pourpoint	°C	-42
TBN	mg KOH/g	10;5

ELAT Handels GmbH
Hörderstr.353
58454 Witten

Lager/Disposition/Verkauf
Elat Handels GmbH
In den Telgen 4b
44536 Lünen
Tel: +49 2306 9129380
Fax: +49 23067649917
Info@elathandels.de

Amtsgericht Bochum
HRB 16285
EORI-Nr. DE506509348939238
USt ID Nr.: DE309196773

Finanzamt Witten
Steuernr.: 348/5844/3429
Postbank Dortmund
DE48370100500979225507
BIC PBNKDEFF



ELAT Handels GmbH
Hörderstr.353
58454 Witten

Lager/Disposition/Verkauf

Elat Handels GmbH
In den Telgen 4b
44536 Lünen
Tel: +49 2306 9129380
Fax: +49 23067649917
Info@elathandels.de

Amtsgericht Bochum

HRB 16285
EORI-Nr.DE506509348939238
USt ID Nr.: DE309196773

Finanzamt Witten

Steuernr.: 348/5844/3429
Postbank Dortmund
DE48370100500979225507
BIC PBNKDEFF