



80W90 Ventron

Universal-Mehrbereichs-Getriebeöl 80W90

Beschreibung

80W90 Ventron Universal-Mehrbereichs-Leichtlauf-Getriebeöl der Viskositätsklasse SAE 80W/90 basiert auf synthetischen Grundkomponenten. Es unterscheidet sich von den klassischen Hypoid GL 5 Getriebeölen durch seinen multifunktionalen Charakter. Es besitzt eine außergewöhnliche Oxidations- und thermische Stabilität.

Durch eine besondere Additivierung wird ein höherer Wirkungsgrad der Getriebe und damit ein verringerter Kraftstoffverbrauch erreicht.

80W90 Ventron Mehrbereichs-Leichtlauf-Getriebeöl ist ein Universal Getriebeöl, speziell entwickelt für Schaltgetriebe und Hinterachsen von PKW's, leichte und schwere LKW's, wo ein Getriebeöl nach API GL 4 oder GL 5 vorgeschrieben ist. Es ist hervorragend für die Universal-Anwendung in Werkstätten geeignet.

<p>Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hervorragender Verschleißschutz • Ausgezeichnete Oxidations- und Thermostabilität • Hohe Scherstabilität • Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten • Hohes Druckaufnahmevermögen • Ausgezeichnetes Korrosionsschutzverhalten • Verhindert Schaumbildung • Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien 	<p>Nutzen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimale Betriebseigenschaften • Verschleiß- und Laufgeräuschminderung • Gutes Kältefließverhalten • Fließfähigkeit bis -30°C • Ganzjahreseinsatz • Life-time geeignet • Sortenreduzierung
<p>Entsorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80W90 Ventron ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher. <p>Mischbarkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80W90 Ventron Getriebeöl der Hypoid-Reihe ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich 80W90 Ventron zu verwenden. 	<p>Einsatz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universelle Verwendbarkeit im gesamten Antriebsstrang des Fahrzeugs gemäß Hersteller-Vorschrift • PKW, leichte und schwere LKW

Spezifikation/ Empfehlungen

- API GL3 GL4 GL5
- MIL L 2105 D
- MAN 3343 Type M
- MB 235.0 236.6
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML01 05A 07A 08 12A 16B C D 17B

80W90 Ventron	Einheit	Kennwert
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	905
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	176,2
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	16,5
Viskositätsindex		98
Flammpunkt COC	°C	212
Pourpoint	°C	-30

ELAT Handels GmbH
Hörderstr.353
58454 Witten

Lager/Disposition/Verkauf

Elat Handels GmbH
In den Telgen 4b
44536 Lünen
Tel: +49 2306 9129380
Fax: +49 23067649917
Info@elathandels.de

Amtsgericht Bochum

HRB 16285
EORI-Nr. DE506509348939238
USt ID Nr.: DE309196773

Finanzamt Witten

Steuernr.: 348/5844/3429
Postbank Dortmund
DE48370100500979225507
BIC PBNKDEFF