



ATF 17 LV

Spezial-Hochleistungs-Automatik-Getriebeöl

Beschreibung

ATF 17 LV ist ein sehr hochwertiges modernes Hochleistungs-HC-Synthese-Automatik-Getriebeöl mit abgesenkter Viskosität, speziell entwickelt für den Einsatz in den neuesten Mercedes-Benz 9-Gang-Automatikgetrieben (9G-Tronic / NAG 3 Baumuster 725.011).

Dieses ATF Getriebeöl ist nicht rückwärts kompatibel, also nicht für den Einsatz in älteren Getrieben geeignet.

Bitte Herstellervorschriften beachten!

Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> • Extremer Verschleißschutz • Angepaßte Reibungscharakteristik • Exzellentes Tieftemperatur-Schaltverhalten • Anti-Flutter-Stabilität-Reibungsfestigkeit • Höchste Oxidationsstabilität • Minimierte Schaumbildung • Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien • Hervorragendes Kühlvermögen 	Nutzen <ul style="list-style-type: none"> • Optimale Betriebssicherheit unter extremen Bedingungen • Beste Schmierfähigkeit • Schutz vor Verklebungen • Hält das Getriebe sauber • Verlängert die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Getriebes • Viskositätsstabilität auch unter starker Belastung im Hochtemperaturbereich • Maximale Kraftstoffersparnis durch abgesenkte Viskosität
Entsorgung: <ul style="list-style-type: none"> • ATF 17 LV LV ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher. Mischbarkeit: <ul style="list-style-type: none"> • ATF 17 LV ist nur mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar und verträglich. Um die Vorteile von ATF 17 LV voll ausnutzen zu können ist es jedoch empfehlenswert, ATF 17 LV zu verwenden. 	Einsatz <ul style="list-style-type: none"> • Kfz-Automatikgetriebe gemäß Herstellervorschrift • Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- und CVT-Getrieben geeignet

Spezifikation/ Empfehlungen

- MB 236.16, 236.17
- MB 236.41
- AISIN AW F8FXX
- DSIH 6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra, 6sp)
- HYUNDAI NWS-9638
- HYUNDAI/KIA SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR
- JASO 1-A-LV
- MITSUBISHI ATF-J3, ATF-PA
- MOPAR 68218925AA
- NISSAN MATIC S, MATIC W
- SAAB 93 165 147
- VOLVO 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774, 31256675)
- VW G 052 540, G 055 005, G 055 162
- ZF 6 Speed (S671 090 255)
- ZF TE-ML 13

ATF 17 LV	Einheit	Kennwert
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	850
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	30,4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	6,2
Viskositätsindex		162
Flammpunkt COC	°C	>190
Pourpoint	°C	-45

ELAT Handels GmbH
Hörderstr.353
58454 Witten

Lager/Disposition/Verkauf

Elat Handels GmbH
In den Telgen 4b
44536 Lünen
Tel: +49 2306 9129380
Fax: +49 23067649917
Info@elathandels.de

Amtsgericht Bochum

HRB 16285
EORI-Nr.DE506509348939238
USt ID Nr.: DE309196773

Finanzamt Witten

Steuernr.: 348/5844/3429
Postbank Dortmund
DE48370100500979225507
BIC PBNKDEFF