



Elat 5W30 Premium Longlife III

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

Produktbeschreibung und -eigenschaften

5W30 Premium Longlife III ist ein modernes Leichtlaufmotorenöl mit hochentwickeltem Leistungsverhalten entsprechend den neuesten Anforderungen.. Es bietet einen exzellenten Verschleißschutz und eine überdurchschnittliche Reinigungskraft. Es verlängert die Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren und trägt zu deren störungsfreier Funktion bei

5W30 Premium Longlife III wird auf Basis einer innovativen Formulierung mit den hochwertigsten verfügbaren Komponenten hergestellt. Das Produkt ist voll verträglich mit den neuesten Dieselpartikelfiltern (DPF) derzeit und mit den Katalysatoren von Benzinmotoren. Es kombiniert überragendes Leistungsverhalten mit exzellentem Motorschutz bei gleichzeitig verbesserter Kraftstoffeinsparung.

Anwendung:

5W30 Premium Longlife III wird für alle modernen Kraftfahrzeugmotoren empfohlen, insbesondere für die Hochleistungs-Otto und -Dieselmotoren der neuesten Modelle von Pkw's, Sportwagen und leichten Nutzfahrzeugen.

Eigenschaften:

- durch niedrigen Aschegehalt einen Beitrag zur Reduktion des Partikelaufbaus in Dieselpartikelfilter.
- durch niedrigen Schwefel- und Phosphorgehalt eine Verminderung der Vergiftungsgefahr
- bei Katalysatoren für Ottomotoren
- durch wirksame Reinigungszusätze eine Verringerung die Bildung von Ablagerungen und Schlamm
- längere Ölwechselintervalle bei vollem Motorschutz, da verzögerte Ölalterung durch
- hervorragende thermische Oxidationsbeständigkeit
- einen problemlosen Kaltstart durch sehr gute Tieftemperatureigenschaften

Freigabe:

➤ MB-Freigabe 229.52

Spezifikation/ Empfehlungen

- ACEA C3
- API SP
- OV 040 1547 – D30 & G30
- Porsche C 30
- VW 504 00 / 507 00
- BMW Longlife 04
- MB 229.51

Elat 5W30 Triangol Longlife III	Einheit	Kennwert
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	851
Dynam. Viskosität -30 °C	mPa.s	5440
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	68,1
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	12,2
HTHS-Viskosität bei 150 °C	cP	3,52
Viskositätsindex		179
Flammpunkt	°C	232
Pourpoint	°C	-42
Sulphatasche	%	-
TBN	mg KOH/g	7,7

ELAT Handels GmbH
Hörderstr.353
58454 Witten

Lager/Disposition/Verkauf

Elat Handels GmbH
In den Telgen 4b
44536 Lünen
Tel: +49 2306 9129380
Fax: +49 23067649917
Info@elathandels.de

Amtsgericht Bochum

HRB 16285
EORI-Nr.DE506509348939238
USt ID Nr.: DE309196773

Finanzamt Witten

Steuernr.: 348/5844/3429
Postbank Dortmund
DE48370100500979225507
BIC PBNKDEFF